

# RELTECH

Fachdistributor für Relais, Batterien und Schaltschrankzubehör

Reltech GmbH & Co. KG

## Metrische Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit Zugentlastung und IP 68



Material	: Polyamid, halogenfrei
Dichtung	: Thermoplastisches vulkanisiertes TPV
Farben	: 7035 (Hellgrau) : 9005 (Schwarz)
Anschlussgewinde M	: EN60423
Schutzklasse	: IP68 / 5bar
Temperaturbereich	: -30°C bis +80°C
Kurzzeitige Hitzebeständigkeit	: +150°C



## Metrische Kabelverschraubungen aus Kunststoff

Gewinde	Artikelnummer RAL 7035	Artikelnummer RAL 9005	Klemmbereich	Schlüsselweite	VPE
M12x1,5	OMRL-01	OMRB-01	3 - 6,5 mm	15 mm	250
M16x1,5	OMRL-02	OMRB-02	4 - 8 mm	19 mm	200
M16x1,5	OMRL-03	OMRB-03	5 - 10 mm	22 mm	200
M20x1,5	OMRL-04	OMRB-04	6 - 12 mm	24 mm	100
M20x1,5	OMRL-05	OMRB-05	10 - 14 mm	27 mm	100
M25x1,5	OMRL-06	OMRB-06	13 - 18 mm	33 mm	50
M32x1,5	OMRL-07	OMRB-07	18 - 25 mm	42 mm	30
M40x1,5	OMRL-08	OMRB-08	22 - 32 mm	53 mm	10
M50x1,5	OMRL-09	OMRB-09	30 - 38 mm	60 mm	5
M63x1,5	OMRL-10	OMRB-10	34 - 44 mm	70 mm	5

## Metrische Gegenmuttern aus Kunststoff

Gewinde	Artikelnummer RAL 7035	Artikelnummer RAL 9005	Schlüsselweite	VPE
M12x1,5	MSL-01	MSB-01	18 mm	250
M16x1,5	MSL-02	MSB-02	22 mm	200
M20x1,5	MSL-03	MSB-03	26 mm	100
M25x1,5	MSL-04	MSB-04	32 mm	50
M32x1,5	MSL-05	MSB-05	41 mm	30
M40x1,5	MSL-06	MSB-06	53 mm	10
M50x1,5	MSL-07	MSB-07	60 mm	5
M63x1,5	MSL-08	MSB-08	75 mm	5

Lieferzeit: auf Anfrage

Preise: auf Anfrage

Reltech GmbH & Co. KG  
Nordbahnstr. 1, 67657 Kaiserslautern  
Tel: +49 (0)631/31181785 Fax: +49 (0)631/31181787  
Info@reltech.de